

Glasbord® Sandwich Paneler

the panel with *Surfaseal*

25 mm Sandwich Panel



Produkt: 25 mm Glasbord® Sandwich Paneler er et holdbart, indendørs vægpanel i fiberglas armeret plastik (frp) med 25 mm ekstruderet polystyren.

Fordele: Panelet samler ikke skimmel, kan ikke rådne eller korrodere, og er samtidig modstandsdygtig overfor fugt og de fleste kemikalier.


Anvendelse: Glasbord® 25 mm Sandwich Panel anvendes primært som efterisolering, renovering og beskyttelse af eksisterende vægge. Panelet kan ligeledes anvendes ved opbygning af skillevægge. Panelet yder en utrolig god beskyttelse og er hygiejnisk. Panelet er rengøringsvenligt og vedligeholdelsesfri. Specielt velegnet til fødevarer- og levnedsmiddelindustrien.

Typiske egenskaber:

Varmeledningsevne:	0,033 W/mK
Egenvægt:	5,60 kg/m ³
Fugt absorption (EN 12087):	0,2 Vol%
Farve:	Hvid
Bredde:	1.197 m



Design Data

Specifikationer	Beskrivelse
	Paneler Coils
Dimensioner	1197 x 2440 mm / 1197 x 3050 mm -
Farve	Hvid
Overflade	Embossed (dråbe lignende)
Nominal tykkelse	25 mm



Fysiske egenskaber

Egenskaber	Typiske værdier	Test metode
Densitet - Polystyren	28.0 kg/m ³	
Denistet - Glasbord® panel	5.60 kg/m ³	
Trykstyrke - korttid	200 KN/m ²	
Trykstyrke - langtid	90 KN/m ²	
Anvendelses Temperatur	-40°C / - +75°C	
Vandabsorption	0.16 % / 24 hrs (25°C)	ASTM D570
Basis varmeledningsevne, λ	0.033 W / m·°C	ASTM D792
U-værdi	0.75 W / m ² ·°C	
Brandklasse	Brandklasse C	ASTM E84
Taber slidstyrke	0.038 % max. væggtab	Taber Abrader



Anvendelses eksempler



Fødevarer- & levnedsmiddelindustri



Anden industri & landbrugsektoren



Skoler & institutioner



Hospitaler & laboratorier



Køkkener, haller & vådrum m.m.

Relaterede emner

Tilbehør, Generel installationsvejledning, Drift- & vedligehold, Montage eksempler.